

Zoom H5 Bundle

Mobile Recorder (incl. APH 5 Zubehör Kit)



Zoom Handy Rekorder H 5 - 4 Spuren,
SD-Karte auf youtube sehen und hören!
Schnellübersicht:

*
System mit wechselbaren Mikrofonskapseln -
der Tausch erfolgt so leicht wie der
Objektivwechsel einer Spiegelreflexkamera.

*
Auslieferung mit tauschbarer
X/Y-Mikrofonskapsel (XYH-5) mit erweiterter
Klangqualität und stoßgeschützten Mikrofonen
für reduzierte Bedingegeräusche

*
Kompatibilität mit sämtlichen
Zoom-Mikrofonskapseln, auch dem
XLR-Anschluß-Adapter

*
Simultanaufnahme von vier Audiospuren - auch
mit 4 externen Mikrofonen möglich

*
großes hintergrundbeleuchtetes LC-Display

*
Direktaufnahme auf SD- und SDHC
Speicherkarten mit Kapazitäten von bis zu 32
GB

*
Eine passende Speicherkarte dazu finden Sie
hier

*
Aufnahmeauflösung bis zu 24 Bit/96 kHz im
Wav-Format (BWF kompatibel) und diversen

MP3-Formaten

*
zwei Mic-/Lineeingänge über
XLR/TRS-Kombianschlüsse mit individuell
wählbarer Phantomspannung und Paddämpfung
um 20 dB

*
Poti-Gainregler pro Eingang

*
Schutzschiene gegen versehentliches Verdrehen
der Gainregler

*
Plug-in Power (2,5 Volt)

*
eingebaute Effekte, darunter Hochpassfilter,
Kompressor und Limiter

*
chromatisches Stimmgerät und Metronom

*
Auto-Record-, Pre-Record und
Backup-Record-Funktionen - nie die perfekte
Aufnahme verpassen

*
M/S-Decodierung

*
interner Stereo-Mixdown von
Fortsetzung auf Seite 2

● Art: 4-Spur Recorder

289,00

UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

● Features: als USB-Interface/Mikrofon nutzbar

199,00

Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!

● Medium: SD-Karte

Plan B / gebraucht

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?

Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!

Wir beraten Sie gerne persönlich.



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de

Zoom H5 Bundle Mobile Recorder (incl. APH 5 Zubehör Kit)

Fortsetzung von Seite 1:	x 64 Pixel)	
Mehrspurtaufnahmen	*	* Eingänge/Ausgänge: 4/2
*	Eingänge	Audio-Interface Stereo-Betriebsart:
Normalize, Divide und Trim Edit-Funktionen	*	* Klasse: USB 2.0 Full Speed
*		* Abtastfrequenzen: 44,1, 48 kHz
Voice-Memofunktion und bis zu 99 Marker pro Aufnahme	L/R CLR Combobuchse [XYH-5 X/Y Kapsel]:	* Amplitudenauflösung: 16 Bit
*	* Mikrofontyp: Niere	* Eingänge/Ausgänge: 2/2
A/B Loop-Playback	*	* USB-Buspower-Betrieb möglich (in Kombination mit Apple iPads wird nur die Stereobetriebsart unterstützt)
*	* Empfindlichkeit: -45 dB, 1 kHz @ 1 Pa	Stromversorgung
Variable Wiedergabegeschwindigkeit und Tonhöhe (ohne Tempoänderung)	* Eingangsverstärkung: -8 bis 52 dB	* 2 Batterien Typ AA
*	* Grenzschalldruck (Eingang): 140 dB SPL	* Netzadapter: AD-17 (DC 5 Volt, 1 Ampere, USB) (optional)
Mehrkanal- und Stereo-USB-Audio-Interface für PC, Mac und iPad mit Loop-Back-Funktion	MIC/LINE IN:	* USB-Buspower
*	* Anschluss: 3,5 mm (1/8")	
optionaler HS-01 Blitzschuh-Adapter zur Befestigung an DSLR- und Camcorder	Stereo-Miniklinkenbuchse	
*	* Eingangsverstärkung: - 8 bis 52 dB	
Stromversorgung über zwei konventionelle AA-Alkalinebatterien oder NiMH-Akkus	* Eingangsimpedanz: 2 k Ω ; oder mehr	
*	* Xy	
über 15 Stunden Betriebszeit mit Alkalinebatterien	* Backup-Aufnahme: um 12 dB abgesenkt gegenüber L/R Eingangsverstärkung	
Das im Bundle enthaltene APH-5 finden Sie hier mitgeliefertes Zubehör:	INPUTS 1/2:	
*	* Anschlüsse: XLR/TRS Kombibuchsen (XLR-Pin 2/TRS-Spitze: Signal +)	
Bedienungsanleitung	* Vorverstärkung (Pad aus): -8 bis 55 dB	
*	* Vorverstärkung (Pad an): -8 bis 35 dB	
XYH-5 X/Y Mikrofonkapsel	* Eingangsimpedanz: 1,8 k Ω ; oder mehr	
*	* Maximaler Eingangspegel: +22 dBu (Pad an)	
2 Batterien Typ AA	* Phantomspannung: +12/+24/+48 Volt	
*	* Äquivalentes Eingangsrauschen (EIN): -120 dBu oder geringer	Ausgänge
USB-Kabel		
*	* Anschluss: 3,5 mm (1/8")	
Windschutz (Schaumstoff)	Stereo-Miniklinkenbuchse	
*	* Bewerteter Ausgangspegel: -10 dBm	
Transportcase	* Lastimpedanz am Ausgang: 10 k Ω ; oder mehr	
*	* PHONE OUT:	
Steinberg Wavelab LE Software (Download) Mitgeliefertes Zubehör:	* Anschluss: 3,5 mm (1/8")	
*	Stereo-Miniklinkenbuchse	
APH-5 Zubehörpaket mit RCH-5 Fernbedienung (kabelgebunden), Optionales Zubehör:	* Ausgangspegel: 20 W + 20 W an 32 Ω ; Last	
*	* Eingebauter Lautsprecher: 400 mw, 8 Ω ; mono	
SGH-6 Shotgun Mikrofonkapsel	Aufnahmeformate	
*	*	
EXH-6 Dual XLR/TRS Combo-Kapsel	* STEREO-MODUS:	
*	* Wav (BWF-kompatibel)	
MSH-6 MS Kapsel	* Abtastfrequenzen: 44,1, 48, 96 kHz	
*	* Amplitudenauflösungen: 16, 24 Bit (Stereo)	
XYH-6 X/Y Kapsel	* Maximalanzahl gleichzeitiger Aufnahmespuren: 2	
*	MP3	
HS-01 Blitzschuhbefestigung	* Abtastfrequenz: 44,1 kHz	
*	* Bitraten: 48, 56, 64, 80, 96, 112, 32, 160, 192, 224, 256, 320 kbps	
AD-17 USB-Netzadapter und Fell-Windschutz	MULTITRACK-MODUS:	
*	* Wav (BWF-kompatibel)	
SD-Karte	* Abtastfrequenzen: 44,1, 48 kHz	
Spezifikationen	* Amplitudenauflösungen: 16, 24 Bit (Mono/Stereo)	
*	* Maximalanzahl gleichzeitiger Aufnahmespuren: 6 (L/R, INPUT 1/2, L/R Backup)	
Allgemein	USB	
*	* Nutzung als Massenspeicher: Klasse: USB 2.0 High Speed	
Aufnahmemedien: SD-Speicherkarten: 16 MB bis 2 GB,	Audio-Interface Multitrack-Betriebsart:	
SDHC-Speicherkarten:	* Klasse: USB 2.0 High Speed	
4 bis 32 GB	* Abtastfrequenzen: 44,1, 48 kHz	
* Display: Hintergrundbeleuchtetes LCD (128	* Amplitudenauflösungen: 16, 24 Bit	



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0
 75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685
 76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000
 77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de