

Yamaha MG 12 XU

Mischpult (Fader - Version)



Yamaha MG 12XU Mischpult mit internen Effekten
12-Kanal Mischpult Konsole: Max. 6 Mikrofon- / 12 Line-Eingänge (4 mono + 4 stereo) / 2 GROUP Busse + 1 Stereo Bus / 2 AUX (inkl. FX)
* 12-Kanal Mischpult Konsole
* Max. 6 Mikrofon- / 12 Line-Eingänge (4 mono + 4 stereo)
* 2 GROUP Busse+ 1 Stereo Bus
* 2 AUX (inkl. FX)
* "D-PRE" Mikrofonvorverstärker mit invertierter Darlington Schaltung
* 1-Knopf Kompressoren
* SPX Prozessor mit 24 hochwertigen Effektprogrammen
* USB Schnittstelle mit 2 Ein- / 2 Ausgängen (24-bit / 192kHz)
* Kompatibel mit dem iPad (Version 2 oder höher) über das Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning auf USB Kabel
* Cubase AI DAW Software Download Version im Lieferumfang
* PAD Schalter bei Mono-Eingängen
* +48V Phantomspeisung
* XLR Ausgänge
* Internes Universal Netzteil
* Optionales Rack Mount Kit RK-MG12 verfügbar

* Metallgehäuse
* 308 mm x 118 mm x 422 mm
* 4.2 kg Mixing capability On-board processors SPX algorithm: 24 programs, PARAMETER control:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH on/off) I/O Phantom power +48 V Digital I/O USB Audio Class 2.0 compliant, Sampling Frequency: Max 192 kHz, Bit Depth: 24-bit Input Channels Mono[MIC/LINE] 4 Mono/Stereo[MIC/LINE] 2 Stereo[LIN] 2 Output Channels STEREO OUT 2 MONITOR OUT 1 PHONES 1 AUX SEND 2 GROUP OUT 2 Bus Stereo: 1, GROUP: 2, AUX: 2 (incl. FX) Input Channel Function PAD 26 dB (Mono) HPF 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC only) COMP 1-knob compressor (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec EQ HIGH Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving EQ MID Gain: +15 dB/-15 dB, Fortsetzung auf Seite 2

- Ausführung: Schnittstelle digital USB
- 12 Kanäle

600,00

UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

444,00

Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir Ihnen den Differenzbetrag!

37,00

Finanzierung

Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen 0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

Plan B / gebraucht

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de

Yamaha MG 12 XU Mischpult (Fader - Version)

Fortsetzung von Seite 1:

Frequency: 2.5 kHz peaking EQ
LOW Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100
Hz shelving PEAK LED LED turns on
when post EQ signal reaches 3 dB below
clipping Level Meter 2x12 -segment LED
meter [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15,
-20, -25, -30 dB] General
specifications Total harmonic
distortion 0.03 % @ +14dBu (20 Hz to
20kHz), GAIN knob: Min, 0.005 % @ +24dBu
(1kHz), GAIN knob: Min Frequency
response +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz),
refer to the nominal output level @ 1 kHz,
GAIN knob: Min Hum & noise
level Equivalent input noise -128 dBu (Mono
Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob:
Max) Residual output noise -102 dBu
(STEREO OUT, STEREO master fader:
Min) Crosstalk -78 dB Power
requirements AC 100 -- 240 V, 50 / 60
Hz Power consumption 22
W Dimensions W 308 mm
(9.6") H 118 mm (2.8") D 422 mm
(11.6") Net weight 4.2 kg (9.3
lbs.) Accessories Included Accessory:
Owner's Manual, Technical
Specifications, AC power cord, Cubase AI
Download Information, Optional Accessory:
Rack-mount kit RK-MG12, Foot Switch
FC5 Others Operating Temperature: 0 to
+40°C



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de