

Neutrik NC3FXS

Kabelschalter (XLR female, Schalter on / off)



3 polige Kabelbuchse, ON/OFF Schalter, Nickel Gehäuse
FX Kabelstecker mit geräuschlosem ON-OFF-Schalter, der die Kontakte 2 + 3 kurzschliesst. Für Mikrofone ohne Ausschalter.Features
* Eingebauter geräuschloser ON-OFF-Schalter, der die Kontakte 2 + 3 kurzschliesst
* Für Mikrofone ohne ON-OFF-Schalter
* Robustes, langlebiges Zink Druckguss Gehäuse
* Spannhülse aus Metall
* Spannanzgen Kabelzugentlastung für einen sicheren Halt bei jedem Kabel
* Knickschutz mit Gummiabschluss schützt das Kabel am Steckerende
Elektrisch Kapazität zwischen Kontakten ≤ 4 pF
Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ; Durchschlagsfestigkeit 1,5 kVdc
Isolationswiderstand > 10 GΩ (initial) Nennstrom pro Kontakt 16 A
Nennspannung Mechanische Daten
Kabeldurchmesser 3.5 - 7.0 mm
Einsteckkraft ≤ 20 N
Aussteckkraft ≤ 20 N
Lebensdauer > 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt max. 2.5 mm²
Leiterquerschnitt max. 14

AWG Anschlussart Solder contacts
Verriegelung Latch lock
Material Knickschutz Polyuret han
Kontaktbeschichtung 0.2 µm Au hard alloy over 2 µm Ni
Kontakte Bronze (CuSn6)
Einsatz Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Verriegelungselement St3K32 (latch) / Ck 67 (spring)
Gehäuse Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung Black chromium
Zugentlastung Polyacetal (POM)
Umwelt Entflammbarkeit U L 94 HB
Normenkompatibilität IEC 61076-2-103
Schutzklasse IP 40
Lötbarkeit Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich -30 °C to +80 °C

● Art: Kabelschalter

● Art/Anwendung: Einzel-Stecker

● Geschlecht Seite 1: weiblich

● mit Schalter

18,90

UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

17,00

Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!