

LD Systems U 308 BPW

Wireless System für Bläser



- * UHF-Diversity-Funksysteme mit FM-Technik
- * 12 wählbare Kanäle
- * 100 Meter Reichweite bei idealen Bedingungen
- * Bis 6 Systeme simultan einsetzbar
- * ASC Infrarot-Synchronisation von Sender und Empfänger
- * Rauschperre mit Pilotton
- * 10 h Sender-Laufzeit mit zwei AA-Batterien
- * Receiver im stabilen Metallgehäuse
- * Optionales Rackmontage-Kit als Zubehör

Produktart Funkmikrofon System
Funkfrequenzbereich 823 - 832 MHz , 863 - 865 MHz
Gewicht 0,84 kgLDU308R - LD Systems U308 R Empfänger
Produktart Funkmikrofon System Zubehör
Typ Empfänger
Modulationsart FM
Frequenzgang 25 - 16.000 Hz
Kanäle 12
Gruppen 1
Antenneneingänge 2 x festgelegt
Rauschunterdrückung Squelch
Übertragungsoptimierung Pilotton
Klirrfaktor (THD)
Geräuschspannungsabstand 104 dB

Bedienelemente 5 LED VU-Meter , ASC Sync , Channel down , Channel up , Line/Instrument Level , Power , Volume
Anzeigeelemente 5 LED VU-Meter , Antenne A/B , LC-Display
Audio-Ausgang symmetrisch XLR
Stromversorgung 12 V DC - 18 V DC (500 mA), extern
Audio-Ausgang unsymmetrisch 6,3 mm Klinke (umschaltbarer unsymmetrischer Ausgangspegel)
Zubehör (im Lieferumfang) 2 x AA Batterie , Audiokabel , Netzteil
Breite 211 mm
Max. Ausgangspegel +10 dBu (Bal), +7 dBV (Unbal, Line), +2,5 dBV (Unbal, Instr) dBu
Gewicht 0,7 kg
Höhe 43 mm
Tiefe 120 mm
Weitere Eigenschaften IR
FrequenzsynchronisierungLDU308BP - LD Systems U308 BP Bodypack Sender
Typ Bodypack
Eingänge Mini-XLR (Phantom Powered Low-Z / High-Z Instrument)
HF-Ausgangsleistung 10 mW

Fortsetzung auf Seite 2

- Wireless-Systeme + Einzelkomponenten:
Wireless für Blasinstrumente

295,00

UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

239,00

Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir Ihnen den Differenzbetrag!

Plan B / gebraucht

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?

Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

LD Systems U 308 BPW Wireless System für Bläser

Fortsetzung von Seite 1:

Bedienelemente Gain (3-Wege-Schalter) ,
Power On/Off
Anzeigeelemente ASC IR Sync (LED grün,
gelb-blinkend) , Batterie (low battery: rot) ,
Power LED (Power ON: grün)
Stromversorgung 2 x AA Batterien
Betriebsdauer >10 Std.
Breite 65 mm
Gewicht 0,085 kg
Höhe 91 mm
Tiefe 25 mm
Weitere Eigenschaften Gürtelclip ,
PilottonLDWS1000MW - LD Systems WS
1000 MW Clip Mikrofon für Blasinstrumente
Typ Mikrofone
Frequenzgang 50 - 18.000 Hz
Richtcharakteristik Niere
Empfindlichkeit (Ruhespannung, 1 kHz) - 45
dB +/- 3 dB
Nennimpedanz 250 Ohm
Max. SPL (1% THD @ 1 kHz) 133 dB
Voraussetzungen Phantomspeisung 5 V
Mikrofonanschluss Mini-XLR (3-Pol. weiblich)
Kabellänge 1,5 m
Zubehör (im Lieferumfang)
Phantomspeiseadapter LDPHA ,
Schaumstoff-Windschutz
Gewicht 0,05 kg
Features 70 mm Schwanenhals

eine frische, moderne Optik und sind als Vocal
Sets mit Receiver und einem dynamischen
Handmikrofon mit Nierencharakteristik,
Bodypack und Headset oder Bodypack und
Lavalier-Mikrofon erhältlich. Zum Ändern der
Handmikrofon-Charakteristik können die
Austauschkapseln der U500@-Serie genutzt
werden. U300@ Instrument Sets sind mit
Bodypack und Clip-On-Mikrofon für
Blasinstrumente oder einem doppelt
geschirmten kapazitätsarmen Kabel für Gitarren
und Bässe lieferbar.

In Deutschland entwickelt, bieten die
UHF-Diversity-Funksysteme der U300@-Serie
eine überzeugende Audio-Performance. Sie
erzielen eine Reichweite von 100 m bei idealen
Bedingungen und sind zum Betrieb in 5
Frequenzbändern erhältlich: 584 MHz - 608
MHz, 655 MHz - 679 MHz, 823 MHz - 832
MHz + 863 MHz - 865 MHz, 470 MHz - 490
MHz oder 514 MHz - 542 MHz. Dabei lassen
sich jeweils sechs U300@-Systeme gleichzeitig
einsetzen. Zur schnellen, problemlosen
Funkverbindung dient eine bequeme
One-Touch-Synchronisation von Sender und
Empfänger über Infrarot, und die Rauschsperr
mit Pilotton sichert eine störungssichere
Funktion.

Die U300@ Sender haben eine
Ausgangsleistung von 10 mW und 10 Stunden
Laufzeit mit zwei AA-Batterien. Der
Frequenzgang des Handmikrofons reicht von 55
Hz - 16 KHz, und mit einer unteren
Grenzfrequenz von 25 Hz ist der Bodypack
auch zur Übertragung 5-saitiger Bass-Gitarren
mit tiefer H-Saite geeignet. Der Eingangsspegel
des Bodypacks kann zur Anpassung an aktive
wie passive Gitarren und Bässe in drei Stufen
eingestellt werden, und die praktische
Standby-Stellung des Betriebsschalters
ermöglicht ein vorübergehendes
Stummschalten. Der U300@ Receiver ist mit
einer hellen LCD- Kanalanzeige, einer
LED-Kette zur Anzeige der Audio-Signalstärke
sowie einem symmetrischen XLR- und
unsymmetrischem 6,35 mm Klinkenausgang
ausgestattet. Zum direkten Anschluss an
Gitarren- und Bassverstärker lässt sich der
Klinkenausgang auf Instrumentenpegel
umschalten.

Die Funksysteme der U300@-Serie besitzen



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de