

# Eurolite SLS-6 TCL

## Led Par



Flacher Scheinwerfer, 6 x 8-W-3in1-LED mit RGB-Farbmischung  
\* Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf  
\* Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt  
\* Flaches, leichtes ABS-Gehäuse mit Gummifüßen  
\* Kann flach auf dem Boden oder in einer Traverse platziert werden  
\* DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln  
\* Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten  
\* 6 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)  
\* 2 integrierte Showprogramme  
\* Direkte Farbwahl für 16 Farben  
\* Im 2; 3; 4; 5; 7 CH DMX-Modus bedienbar  
\* Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter  
\* Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion  
\* Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light&acute;J; LED PC-Control 512; Light Captain  
\* Flimmerfrei  
\* Effekt: Stroboskop-Effekt

\* Mit einem Abstrahlwinkel von 16°  
\* Mit Montagebügel  
\* 4 stelliges 7-Segment-LED Display  
Lieferumfang  
\* 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel  
Technische Daten: Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz Gesamtanschlusswert: 15 W Schutzart: IP20 Stromanschluss: Stromversorgung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W)  
Einbauversion Lampenart: LED-Lampe LED: 6 x 8 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) Blitzrate: 0 - 20 Hz DMX-Kanäle: 2; 3; 4; 5; 7 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W)  
Einbauversion Kühlung: Lüfter Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light&acute;J; LED Fortsetzung auf Seite 2

- Art: LED-PAR
- Ausstattung: DMX
- Farbgebung: RGB

**69,00**

**UVP**

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

**68,00**

**Barpreis**

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!

# Eurolite SLS-6 TCL Led Par

Fortsetzung von Seite 1:

PC-Control 512; Light

Captain Abstrahlwinkel: 16° Abstrahlwinkel

(1/2 Peak): 16° Abstrahlwinkel (1/10

Peak): 30° Gehäusefarbe: Schwarz Aufnah

mesystem: Montagebügel Displaytyp: 4

stelliges 7-Segment-LED

Display Maße: Breite: 22 cm

Tiefe: 11 cm

Höhe: 21 cm Gewicht: 1,16 kg Rechtliche

Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur

Raumbeleuchtung in Haushalten

vorgesehen Verwendungszweck: Beleuchtung

für Show-Effekte



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: [www.schlaile.de](http://www.schlaile.de)