

Eurolite LED Bar-6 QCL

LED Bar (RGB & UV)



Lichteffektleiste (60 cm) mit RGB+UV-Farbmischung
Demo-Video dazu gibt's hier
* 6 leistungsstarke 4-W-RGB+UV-LEDs (4in1)
* Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
* Direkte Farbwahl für 20 Farben
* Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
* Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
* Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
* Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
* Schwenkbarer Montagebügel
* Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
* LED: 6 x high-power 4 W 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
* Im 2; 4; 5; 9; 6 CH DMX-Modus bedienbar
* Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
* Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB

(optional)
* Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
* Flimmerfreie Projektion
* Effekt: Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
Technische Daten
Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz Gesamtanschlusswert: 14 W Schutzart: IP20 Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion Lampenart: LED-Lampe LED: 6 x high-power 4 W 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung) Blitzrate: 0 - 20 Hz DMX-Kanäle: 2; 4; 5; 9; 6 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light´J; LED Fortsetzung auf Seite 2

- Art: LED-PAR
- Ausstattung: DMX
- Farbgebung: RGB

99,00

Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!

Eurolite LED Bar-6 QCL LED Bar (RGB & UV)

Fortsetzung von Seite 1:

PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR DELUXE; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light

Captain Abstrahlwinkel: 20° Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20° Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Gehäusefarbe: Schwarz Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Maße: Länge: 59,5 cm Tiefe: 6,5 cm

Höhe: 10,3 cm Gewicht: 1,75 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de